

Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik
steller: GmbH & Co. KG
7622 SchiltachPrüfbericht Nr.
18 10 05 0717
Nachtrag II

Ergänzung zu

3. Auflagen und Hinweise

1), 2), 3), 6), 7) siehe Prüfbericht

- 10) Die beschriebene Umrüstung ist nur zulässig in Verbindung mit geändertem Fahrwerk und geänderter Karosserie (Radhäuser):

Die Änderungen sind entsprechend den Angaben des BMW Umrüstkatalogs für Umrüstung auf TRX-Bereifung durchzuführen.

(Achsträger, Spurstangen, Spurstangenhebel, Radhäuser nachgearbeitet).

Bei Fahrzeugen ab ABE-Nachtrag V mit werkseitigem Eintrag der Reifengröße 220/55 VR 390 auf Felge 165 TR 390 entfallen die Änderungen.

- 11) Die Abdeckung der Reifenlaufflächen ist an der Hinterachse im Einzelfall zu prüfen. Ggf. sind geeignete Anbauteile zu montieren.

Ergänzung zu

4. Freigängigkeit

Die erforderliche Radfreigängigkeit ist bei den Fahrzeugen des Typs BMW 6 CS nur in Verbindung mit den in Auflage 10) genannten Nacharbeiten bzw. Umrüstungen gegeben.

Ergänzung zu

7. Reifen

Die Reifenfabrikatbindungen des Prüfberichts gelten auch für die neu hinzugekommenen Fahrzeuge. Die erforderlichen Mindestluftdrücke sind den entsprechenden Ausführungen des Typs BMW 6 CS/1 zu entnehmen.

Die übrigen Punkte des Prüfberichtes Nr. 18 10 05 0717 mit Nachtrag I gelten unverändert weiter.

Dieser Nachtrag darf nur zusammen mit dem Prüfbericht verwendet werden.

Gegen eine Begutachtung gemäß § 19 (2) StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Stuttgart, den **29. NOV. 1985**
TYP-GS/BuDer amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr

(S c h r e i b e r)





Antrag- BBS Kraftfahrzeugtechnik
steller: GmbH & Co. KG
7622 Schiltach

Prüfbericht Nr.
18 10 05 0717
Nachtrag II

Nachtrag II zum
P R Ü F B E R I C H T
über
Sonderräder und Reifen
Radtyp RS 061

Der Verwendungsbereich des BBS LM-Räder RS 061 wird erweitert. Dadurch werden die Punkte 2.,3.,4. und 7. des Prüfberichtes wie folgt ergänzt:

Ergänzung zu

2. Verwendungsbereich und Reifengrößen

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG, 8000 München 40

Typ	Ausführung	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	Reifengröße		Auflagen u. Hinweise (s.Pkt.3.)
				Vorderachse	Hinterachse	
BMW 6CS	25	BMW 625CS	9892	205/55*R16	225/50*R16 oder 245/45*R16	1) 2) 3) 6) 7) 10) 11)
	28i	BMW 628CSi				
	A28i	BMW 628CSi				
	30	BMW 630CS				
	33i	BMW 633CSi				
	A33i	BMW 633CSi				
	35i	BMW 635CSi				
	A35i	BMW 635CSi				

mit geänderter Karosserie und geändertem Fahrwerk (siehe Punkt 3.)